

KOVE 800X PRO



HOMOLOGACIÓN / GARANTÍA	EURO 5 3 años
MOTOR	Bicilíndrico en paralelo, 4 tiempos, 8 válvulas, DOHC
MODOS DE CONDUCCIÓN	3: Sport, Rain, Eco
SISTEMA DE CONTROL DE TRACCIÓN (TCS)	Sí
REFRIGERACIÓN	Líquida
CILINDRADA	799 cc
DIÁMETRO X CARRERA	88 x 65,7mm
POTENCIA MAX	69,5 kW (94,5 CV) / 9.000 rpm
PAR MAX	80 Nm / 7.500 rpm
RELACIÓN DE COMPRESIÓN	13:01
CAMBIO	Manual de 6 velocidades
SISTEMA DE INYECCIÓN	EFI BOSCH
CHASIS	Doble viga en acero de alta resistencia
MANILLAR	Aleación de aluminio
BASCULANTE	Doble brazo en aluminio
ESTRIBERAS	Aleación de aluminio
LLANTAS	Akront. Tubeless. Radios
NEUMÁTICOS	Delantero: 90/90-21* Pirelli Scorpion Rally SRT Trasero: 150/70-18* Pirelli Scorpion Rally SRT
SUSPENSIÓN DELANTERA	Horquilla invertida KYB multiajustable de 48 mm. Recorrido 240 mm
SUSPENSIÓN TRASERA	Monoamortiguador KYB multiajustable. Recorrido: 240 mm
FRENO DELANTERO	Doble disco tipo wave 310 mm con pinza Taisko de cuatro pistones
FRENO TRASERO	Disco tipo wave 220 mm con pinza Taisko de un pistón
SISTEMA ABS	ABS de doble canal desconectable. 3 modos: ABS en ambas ruedas, solo en rueda delantera o en ninguna rueda
LARGO x ANCHO x ALTO	2.240 x 895 x 1.385 mm
ÁNGULO DE DIRECCIÓN	26,15°
DISTANCIA MÍNIMA AL SUELO	275 mm
DISTANCIA ENTRE EJES	1.520 mm
ALTURA DEL ASIENTO	875 mm - 865 mm
ALTURA TOTAL	1.385 mm
PESO EN VACÍO	171 kg
CAPACIDAD DEL DEPÓSITO	20 L
PESO EN ORDEN DE MARCHA	190 Kg
CUADRO DE INSTRUMENTOS	TFT Mirroring vertical 7"
ILUMINACIÓN	Full LED. LDR (Light Duty Running) Regulación automática intensidad luz según condiciones ambientales
COLORES DISPONIBLES	Gris, Blanco
¡NOVEDAD!	Control de crucero, Acelerador electrónico y Quickshifter bidireccional

ALTA CALIDAD / EXCELENTES PRESTACIONES